

TWINCUR EB
PARA PULIR CANTOS CURVOS
EN MATERIALES SINTÉTICOS – GRANITOS –MARMOLES Y TERRAZOS

PARA USO EN PULECANTOS MONO Y MULTI – CABEZAS

Desde ahora disponemos de un producto para la serie de materiales sintéticos , con un segmento diamantado especial para pulir cantos curvos – Las Muelas **TWINCUR EB**.

Con estas muelas usted podrá trabajar sobre materiales sintéticos compuestos de cuarzo y resinas Así como granitos mármoles y terrazos.

SECUENCIA DE LOS GRANOS

200

500

1000

2000

3000

DATOS GENERALES

- | | |
|---|---|
| -Diámetro disponible: | 5” (125 mm) |
| -Acoplamiento: | SF (espiral) |
| -Altura del segmento: | 20 mm |
| -Plato específico | Muecas en el plato, para asegurar el cambio rápido, con una llave de gancho |
| -Parámetros de Maquina Recomendados | Presión 2 – 2,5 bar |
| -R.P.M. | 900 - 1600 |
| -Uso exclusivo con abundante Agua | Deseable Central |
| - ¿ Quiere pulir Cantos Curvos sin mas marcas de materiales “QUEMADOS” ? – Llámenos | |

Nota de Aplicación:

Las Fresas que dan forma al canto curvo, para que sean eficaces, deben ser muy agresivas, es decir de grano muy basto, por tanto es aconsejable afinar la rugosidad de esta muela, con un grano 60 Metal o Cerámica. El grano 3000 solo es necesario para alcanzar mucho brillo.

