

**AMOLADORA RECTA NEUMATICA TIPO PS28/28000
PARA TRABAJOS DE ESCULTURA Y GRABACIÓN**

La Amoladora recta neumática PS28/28000 , es una herramienta pensada específicamente para un trabajo profesional en piedra, especialmente sobre granito, donde es necesaria una herramienta potente y de uso continuado, sin merma del par necesario, para trabajar de forma adecuada con fresas de diamante, fresas que debido a su alto precio, es necesario sacarle el máximo rendimiento aplicando las revoluciones adecuadas (28.000 para fresas de eje Ø 6 mm – 85.000 para Ø 3 mm) rentabilizando la inversión.

Para el control de las revoluciones, sin pérdida del par motor, (sobre 25.000 a 28.000 rpm) dependiendo de diámetros y formas, de las fresas, la maquina dispone de un regulador de caudal de aire en la parte trasera, formando parte del cuerpo de la maquina, que permite parar o regular la velocidad de rotación de la fresa, parámetro muy importante, **imposible** de regular con amoladoras que se accionan solo con un pulsador de palanca y no disponen de regulador de caudal .

Su forma cilíndrica, con un diámetro externo de 3 cm. máximo , longitud sin fresa de 20 cm máximo, y un peso inferior a 600 gramos, totalmente lisa, la hace muy ergonómica y comfortable se adapta fácilmente a la mano , zona de agarre con protección en plástico, para hacer comfortable a la mano y evitar el frío de las herramientas neumáticas, el escape de aire lo hace por su **parte frontal**, refrigerando y limpiando la fresa y zona de trabajo, al mismo tiempo, en resumen, su forma, permite a la mano usarla como un lapicero grueso o como una herramienta de desbaste.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Pinzas para Fresas con eje de 6 mm y de 3 mm , Máximo 10 mm.

Potencia equivalente de 0,22Kw

Presión de Trabajo 6 Bares, consumo de 340 litros / minuto

Revoluciones en régimen libres 28.000 RPM (Regulables con mando giratorio trasero)

Posibilidad de mantener la velocidad Constante

Homologada CE , Nivel sonoro 87 dB(A)

Dimensiones y Peso : Ø 29 / 210 mm. y 0,41 Kg.

Con (2) Llaves para la pinza

Conexión de 1/4 “ prensada de tubería transparente de 2 mtr, con conector.

CARACTERISTICAS :

Para herramientas de eje 6 mm

Potencia 0,22kw - 28.000 rpm

Incluye dos llaves para apretar la pinza de agarre de las fresas.

UNIDAD FRL SMC

(Filtro-Regulador-Manómetro-Lubricador)

Precio **Eur.** Consultar

Botella de 1 litro de aceite especial hidráulico

Precio **Eur.** Consultar



**AMOLADORA NEUMATICA PS28
28.000 R.P. M. - Pinza para Ø 6 - 3 mm.**

PRECIO SIN IVA

Euros

Consultar