



Amoladora recta neumática de 30.000 RPM Mod. PS29C

- 1 Cubierta protectora contra salpicaduras y esquirlas.
- 2 Pinza para herramientas de 3/6 mm de eje.
- 3 Escape frontal de aire que ayuda a limpiar el área de trabajo.
- 4 Empuñadura ergonómica con materiales que no dañan la piel y aíslan térmicamente
- 5 Mando giratorio regulador continuo de revoluciones
- 6 Articulación que facilita la resistencia de las mangueras

- * Ideal para la escultura Ornamentación y grabación de letras
- * Modelo manejable y particularmente robusto.
- * Visión siempre clara de la pieza a trabajar
- * escape de aire por la parte delantera que ayuda a despejar el área de trabajo
- * Regulación de revoluciones por mando trasero giratorio
- * Velocidad 30.000 RPM , potencia 0,22 Kw.
- * Consumo de aire 170 l / min., 6 mm pinza, Peso 0,54 Kg.
- * Presión de Trabajo 6 Bares max. Todas las herramientas neumáticas necesitan instalar entre ellas y la toma de aire comprimido la unidad FRLM (Filtro- Regulador - Lubricador y Manómetro, que asegura un aire limpio de condensados y lubrica si es necesario.

Artículo Nº H40.110.429