

PLATOS DE LIJADO O PULIDO



PLATOS PARA PULIDORAS Y LIJADORAS ANGULARES MANUALES

Pos.	Acopl. Maquina	Acoplamiento Herramienta	Descripción	Ref.	Precio €
1	M14-H	Velcro Ø 115mm	Rojo Plastico. Duro	PE15.095	
2	M14-H	Velcro Ø 115mm	Azul Plastico. medio con esponja de goma	PE15.120	
3	M14-H	Velcro Ø 115mm	Amarillo Plastico. medio con esponja de goma	PE15.121	
4	M14-H	Velcro Ø 120mm	Negro Plastico. blando con esponja de goma	PE15.110	
5	M14-H	Auto adhesivo Ø 120mm	Aluminio	PE15.160	
6	M14-H	Auto adhesivo Ø 120mm	Goma Negra	PE15.170	
7	M14-H	Auto adhesivo Ø 120mm	Plastico Amarillo	PE15.175	
8	SF Caracol	Auto adhesivo Ø 120mm	Aluminio	PE15.180	
9	Tornado Magnético	M14-M con centro hueco	Metálico	PE15.320	
10	Hueco	Tuerca- Brida	Plato discos de Fibra Ø 110mm	PE15.250	
10	Hueco	Tuerca Brida	Plato discos de Fibra Ø 170mm	PE15.290	
11	M14-H	Almohadilla	Para Boina de Lana Ø 120mm	PE15.320	
11	M14-H	Almohadilla	Para Boina de Lana Ø 190mm	PE15.330	
12	M14-H	M14-M	Ø 60mm, Para muelas de Ø 100 – 130 mm rpm max 4.000	PE20.010	
12	M14-H	M14-M	Ø 75mm, Para muelas de Ø 100 – 150 mm rpm max 4.000	PE20.020	
13	M14-H	M14-M	Ø 70mm, Para muelas de Ø 100 – 150 mm rpm max 4.000	PE20.100	
13	M20-H	M14-M	Ø 70mm, Para muelas de Ø 100 – 150 mm rpm max 4.000	PE20.120	
13	M24-H	M24-M	Ø 70mm, Para muelas de Ø 100 – 150 mm rpm max 4.000	PE20.130	
13	M14-H	M24-M	Ø 70mm, Para muelas de Ø 100 – 150 mm rpm max 4.000	PE20.140	
13	M24-H	M14-M	Ø 70mm, Para muelas de Ø 100 – 150 mm rpm max 4.000	PE20.150	

H= Rosca Hembra , M= Rosca Macho, SF= Caracol, Espiral