

## MASCARA SANDBLAST - IBER 2019

<b>IBER 500</b> <b>500 micras</b>	<b>SIN PERFORAR</b> <b>LARGO DEL ROLLO – 9,14 METROS</b>			<b>IBER 580</b> <b>580 micras</b>	<b>SIN PERFORAR</b> <b>LARGO DEL ROLLO - 10 METROS</b>		
SERIE	1	2	3	SERIE	1	2	3
COLOR	AZUL			Color	VERDE		
Ancho del Rollo	51 cm	61 cm	76 cm	Ancho del Rollo	51 cm	61 cm	71 cm
Area/m <sup>2</sup>	<b>4,66</b>	<b>5,58</b>	<b>6,96</b>	Area/m <sup>2</sup>	<b>5,10</b>	<b>6,10</b>	<b>7,10</b>
€/ m <sup>2</sup>	<b>14,21</b>			€/ m <sup>2</sup>	<b>13,00</b>		
Precio € Rollo *	Consultar	79,3	98,91	Precio € Rollo*	*Bajo pedido	79,30	*Bajo pedido

### Consejos de Aplicación:

Esta familia de mascarar para chorro de arena, tiene una separación fácil entre el papel siliconado y el pegamento autoadhesivo, sin que le plantilla se deforme.

Dejar la plantilla sobre la superficie a proteger , para que alcancen la misma temperatura para evitar así la formación de burbujas al pegar.

La mascara de chorro de arena , por su peso debe cortarse a las velocidades y aceleraciones mas bajas del plotter, con la cuchilla especial para sandblast ( 30° o 60° y 0,5 de offset ).

No cortar cerca del borde de la mascara, dejar un margen de 7-8 cm, si utiliza todo el ancho de corte para evitar que la mascara se arrugue en el centro durante el corte, cambiar la cuchilla, ajustar la salida de cuchilla, la presión, y el offset, para un corte de calidad.

Corte siempre la mascara a una temperatura no inferior a 18° y asegúrese del buen corte de la cuchilla, ahorrara en plantillas defectuosas, y tiempo en cortes a repasar y pelado de las plantillas.

Un truco de ayuda, para ver mejor el corte hecho por el plotter , es hacer las plantillas con tiempo para dejarlas reposar unas horas o un dia para otro, así el corte se abra y se verá mas nítido.

Revise periódicamente los rodillos de arrastre del plotter , cepille con alcohol y un cepillo de púas de metal ( ni acero – ni hierro ) los restos de papel siliconado ( liner ) que protege el adhesivo y se pega en los rodillos, esto produce un arrastre defectuoso del material.

***Bajo pedido se puede cortar el rollo de 122 cm, en los anchos que le convenga al cliente ( dos cortes máximo sin cargo )***

## MASCARA SANDBLAST IBER 2018

### CARACTERÍSTICAS

Es un material compuesto de policloruro de vinilo, resistente al chorreado de abrasivo para trabajos de grabado mateado o talla de materiales como mármol, granito, cristal, madera, metales .....etc. El material puede ser cortado a mano o con la mayoría de los sistemas de corte asistidos por ordenador y plotter de rodillos o plano para goma sandblast.

El material es presentado en dos modelos diferentes, que varían en su espesor, con las denominaciones ,características y medidas siguientes:

<u>Modelo</u>	<u>580</u>	<u>500</u>	<u>Otros</u>
<u>Ancho del Rollo</u>	610 mm	Idem	Consultar
<i>Bajo pedido se puede cortar el rollo de 122 cm, en los anchos que le convenga al cliente ( dos cortes máximo sin cargo )</i>			
<u>Longitud del Rollo</u>	10,00 metros	9,14 metros	
<u>Espesor del P.V.C.</u>	0,580 mm	0,500 mm	Mas finos
<u>Tipo de Soporte</u>	Papel siliconado	Idem	Idem
<u>Cuchilla de corte</u>	Para sandblast ( 60° )		

### Condiciones de almacenaje :

En sitios con temperatura de 10/30 °C exentos de humedad y de la Luz solar mantener siempre que no se utilice el material, en su caja de cartón.

Si las plantillas están cortadas, deje el papel protector del adhesivo ( Liner ) hacia arriba, evitara que la plantilla con el tiempo, al contraerse se curve o deforme.

### Consejos de Pegado:

Como consejo general, la limpieza y el secado de la superficie a trabajar es fundamental, a veces hasta la aplicación ligera, de calor o llama que extraiga y seque la piedra de la humedad absorbida.

Repasar el pegado de la plantilla con un rodillo de goma que aumente la adherencia y elimine las burbujas. En superficies con problemas de adherencia, dejar curar, es decir dejar pegada la plantilla de un día para otro, de manera que aumente la adherencia y asegurar las piezas pequeñas.

Una vez terminada la grabación, deje la plantilla hasta que seque la pintura, no mas, limpie todo, lo antes posible para que no queden restos de goma o aumente el pegado y arranque escamas de la piedra. ( El pegado solo se garantiza sobre superficies pulidas y limpias ).



**IBER 580**



**IBER400**



**HASTA 5 MM Y MAS**



**HASTA 3 MM Y MAS**

